



**FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS**  
Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels

# VERNIS A CRAQUELER PHASE I & II



## DÉFINITION

Deux gels incolores pour effets craquelés à la taille et aux formes très originales. Procédé novateur en deux phases, hydrodiluable, sans odeur permettant de créer tous types de craquelures sur tous supports dans les domaines de la Décoration, des Loisirs Créatifs et de l'Encadrement, art manuel.

## MODE D'EMPLOI

### CONDITION D'APPLICATION :

Température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 80%.

Sur le support à décorer, propre, sain, éventuellement teinté, peint, décoré, appliquer une couche généreuse du vernis Phase 1. Laisser sécher de 30 minutes à 1 heure.

Avec un pinceau à poils souples, appliquer sans insister une couche de vernis Phase 2. Celui-ci peut être utilisé neutre, teinté avec de la peinture acrylique colorée ou mélangée avec des pigments nacrés.

Laisser sécher, les craquelures apparaîtront après quelques instants.

En finition, garnir les craquelures à la patine à vieillir ou dorer avant de revernir éventuellement.

### CONSEILS PRATIQUES :

Réglages de la taille des craquelures :

- Plus le temps de séchage est long entre la couche de Vernis Phase 1 et de Vernis Phase 2, plus les craquelures seront petites.
- Plus la couche de Vernis Phase 2 est épaisse, plus les craquelures seront grandes.


**FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS**

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie •  
+33 1 34 84 97 75 • [www.fluidemail.fr](http://www.fluidemail.fr) • +33 1 34 66 97 25



**FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES**  
Revêtements spéciaux • Peintures vernis Industriels

## VERNIS A CRAQUELER PHASE I & II



|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| *LIANT :                | Phase I Alcool polyvinylique.<br>Phase II Polyuréthane                                       |
| *ASPECT :               | Liquide blanc laiteux.                                                                       |
| *TEINTES :              | Incolore.                                                                                    |
| *RENDEMENT :            | 4 à 6 m <sup>2</sup> / L.                                                                    |
| *NETTOYAGE DES OUTILS : | Eau.                                                                                         |
| *CONSERVATION :         | Abri du gel.                                                                                 |
| *CONDITIONNEMENT :      | 100 ml – 250 ml – 750 ml – 5L.                                                               |
| *COV :                  | Moins de 40 g/L de COV (2010).                                                               |
| *CLASSIFICATION :       | A+                                                                                           |
| *SECURITE :             | Voir notre FDS                                                                               |
| *CLASSIFICATION AFNOR : | Phase I : Famille1 classe 10i (norme 36.005)<br>Phase II : Famille1 classe 6a (norme 36.005) |
| *REMARQUES :            |                                                                                              |



Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.).

**FLUIDEMAIL EMPREINTE SPÉCIALITÉS**

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie •  
+33 1 34 84 97 75 • [www.fluidemail.fr](http://www.fluidemail.fr) • +33 1 34 66 97 25 •