

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## AEROSOL VERNIS CUIVRE - CUIVRE NATUREL

Version:4

Date de révision:06/10/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

### 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / L'ENTREPRISE

#### 1. 1. Identificateur de produit:

##### 1. 1. 1. Nom de la préparation:

AEROSOL VERNIS CUIVRE - CUIVRE NATUREL

##### 1. 1. 2. Contient:

- Hydrocarbures, C9, aromatiques
- solvant naphta aromatique léger (Note de classification conforme à l'annexe VI du règlement CLP :P)
- paillettes de cuivre (enrobées d'acide aliphatique)
- Acrylate de n-butyle

##### 1. 1. 3. EuPCS:

PC-PNT-3 - 2703

##### 1. 1. 4. N° code du produit:

AEROSOL

#### 1. 2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:

Utilisations identifiées pertinentes : Vernis à base de résine acrylique solvant  
Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et peut ne pas être valable en combinaison avec d'autre(s) produit(s).

#### 1. 3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:

FLUIDEMAIL Le Perray  
ZI La-Croix-Saint-Jacques  
F-78610 Le Perray en Yvelines  
France  
Tél: +33 1 34 66 97 25  
Courriel: hqse@fluidemail.fr

#### 1. 4. Numéro d'appel d'urgence:

FR - INRS Tél: 01.45.42.59.59  
B - Centre Antipoisons Tél: 070/245.245

### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### 2. 1. Classification de la substance ou du mélange:

Classification conformément à la directive 1999/45/CE, ses adaptations et ses annexes.

- \* Aérosol infl. 1 / SGH02 - H222 \*
- \* Récipient sous pression: Peut éclater sous l'effet de la chaleur / H229 \*
- \* Tox. aiguë 4 / SGH07 - H332 \*
- \* STOT un. 3. / SGH07 - H335 et H336 \*
- \* Tox. aq. aiguë 1 / SGH09 - H400 \* - \* Tox. aq. chron. 1 / SGH09 - H410 \*

#### 2. 2. Éléments d'étiquetage:



Danger

##### 2. 2. 1. Symbole(s) et mention d'avertissement:

.

##### 2. 2. 2. Contient:

- Hydrocarbures, C9, aromatiques
- solvant naphta aromatique léger (Note de classification conforme à l'annexe VI du règlement CLP :P)
- paillettes de cuivre (enrobées d'acide aliphatique)
- Acrylate de n-butyle

##### 2. 2. 3. Mention de danger:

H222 Aérosol extrêmement inflammable.  
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
H332 Nocif par inhalation.  
H335-336 Peut irriter les voies respiratoires Peut provoquer somnolence ou vertiges.

##### 2. 2. 4. Prévention:

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## AEROSOL VERNIS CUIVRE - CUIVRE NATUREL

Version:4

Date de révision:06/10/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 2. 5. Intervention:                  | <p>P273 Éviter le rejet dans l'environnement.<br/> P261d Éviter de respirer les brouillards.<br/> P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.</p> <p>P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:<br/> P351 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.<br/> P338 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.<br/> P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.<br/> P391 Recueillir le produit répandu.<br/> P304 EN CAS D'INHALATION:<br/> P340 Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.<br/> P312a Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.</p> |
| 2. 2. 6. Stockage:                      | <p>P410 Protéger du rayonnement solaire.<br/> P412 Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F.<br/> P403 Stocker dans un endroit bien ventilé.<br/> P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.<br/> P405 Garder sous clef.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. 2. 7. Elimination:                   | <p>P501a Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. 3. Information(s) complémentaire(s): | <p>P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.<br/> P102 - Tenir hors de portée des enfants.<br/> P103 - Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. 4. Autres dangers:                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3. 1. Composant(s) contribuant aux dangers:

- Hydrocarbures, C9, aromatiques
  - N° CE: 918-668-5 - N° CAS: .64742-95-6
  - Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119455851-35
  - Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 25 < C ≤ 50
  - SGH (Système Général Harmonisé)
  - \* SGH02 \* Liq. infl. 3 - H226
  - \* SGH07 \* STOT un. 3 - H335-H336
  - \* SGH08 \* Tox. asp. 1 - H304
  - \* SGH09 \* Tox. aq. chron. 2 - H411
- solvant naphta aromatique léger (Note de classification conforme à l'annexe VI du règlement CLP :P)
  - N° CE: 918-668-5 - N° CAS: .64742-95-6
  - Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119455851-35-xxxx
  - Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 10 < C ≤ 25
  - SGH (Système Général Harmonisé)
  - \* SGH02 \* Liq. infl. 3 - H226
  - \* SGH07 \* STOT un. 3 - H336 - H335
  - \* SGH08 \* Tox. asp. 1 - H304
  - \* SGH09 \* Tox. aq. chron. 2 - H411
- paillettes de cuivre (enrobées d'acide aliphatique)
  - N° Id: 029-019-01-X
  - Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 10 < C ≤ 25
  - SGH (Système Général Harmonisé)
  - \* SGH07 \* Tox. aiguë 4 - H302
  - \* SGH06 \* Tox. aiguë 3 - H331 \* Irr. oc. 2 - H319
  - \* SGH09 \* Tox. aq. aiguë 1 - H400 \* Tox. aq. chron. 1 - H410
- Remarques:(M = 10)
- acétate d'éthyle
  - N° Id: 607-022-00-5 - N° CE: 205-500-4 - N° CAS: 141-78-6

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## AEROSOL VERNIS CUIVRE - CUIVRE NATUREL

Version:4

Date de révision:06/10/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

- Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119475103-46-xxxx
- Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 10 < C ≤ 25
- SGH (Système Général Harmonisé)
- \* SGH02 \* Liq. infl. 2 - H225
- \* SGH07 \* STOT un. 3. - H336 \* Irr. oc. 2 - H319
- Divers :
- DNEL / Travailleurs / Inhalation / Effets aigus systémiques = 1468 mg/m<sup>3</sup>
- DNEL / Travailleurs / Inhalation / Effets locaux aigus et à long terme = 1468 mg/m<sup>3</sup>
- PNEC / Eau marine = 0.026 mg/l
- PNEC / Eaux douces = 0.26 mg/l
- DL50 / Cutanée / Lapin = 18000 mg/kg
- DL50 / Orale / Rat = 5600 mg/kg
- CL50 / Inhalation (vapeurs) / 8h / Rat = 58 mg/l
- CL50 / Toxicité aiguë - aquatique / 96h / Poissons = 230 mg/l
- CE50 / Toxicité aiguë - aquatique / 48h / Daphnia magna = 717 mg/l
- CE50 / Toxicité aiguë - aquatique / 48h / Algues = 3300 mg/l
- Valeurs limites d'exposition
- V.L.E. (ou V.L.C.T) ppm = 400 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m<sup>3</sup> = 1440
  
- Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
- N° CE: 918-481-9
- Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 1 < C ≤ 4
- SGH (Système Général Harmonisé)
- \* SGH08 \* Tox. asp. 1 - H304
  
- Acrylate de n-butyle
- N° CAS: .141-32-2
- Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 0,29 < C ≤ 1
- SGH (Système Général Harmonisé)
- \* SGH02 \* Liq. infl. 3 - H226
- \* SGH07 \* Tox. aiguë 4 - H332 \* Sens. cut. 1 - H317 \* STOT un. 3 - H335 \* Irr. cut. 2 - H315 \* Irr. oc. 2 - H319
- \* Tox. aq. chron. 3 - H412
  
- alcool éthylique
- N° CAS: .64-17-5
- Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 0,29 < C ≤ 1
- SGH (Système Général Harmonisé)
- \* SGH02 \* Liq. infl. 2 - H225
- \* SGH07 \* Irr. oc. 2 - H319
  
- Xylène
- N° CAS: .1330-20-7
- Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119488216-32-xxxx
- Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 0,0015 < C ≤ 0,29
- SGH (Système Général Harmonisé)
- \* SGH02 \* Liq. infl. 3 - H226
- \* SGH07 \* Tox. aiguë 4 - H312 - H332 \* STOT un. 3 - H335
- \* SGH08 \* STOT rép. 2 - H373 \* Tox. asp. 1 - H304 \* Irr. cut. 2 - H315 \* Irr. oc. 2 - H319
- \* Tox. aq. chron. 3 - H412
  
- acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
- N° Id: 607-195-00-7 - N° CE: 203-603-9 - N° CAS: 108-65-6
- Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 0,0015 < C ≤ 0,29
- SGH (Système Général Harmonisé)
- \* SGH02 \* Liq. infl. 3 - H226
- Divers :
- Valeurs limites d'exposition
- V.L.E. (ou V.L.C.T) ppm = 50 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m<sup>3</sup> = 275 - V.M.E ppm = 100 - V.M.E mg/m<sup>3</sup> = 550
  
- acétate de n-butyle
- N° Id: 607-025-00-1 - N° CE: 204-658-1 - N° CAS: 123-86-4

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## AEROSOL VERNIS CUIVRE - CUIVRE NATUREL

Version:4

Date de révision:06/10/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

- Conc. (% pds) :Conc. (% pds) : % 0,0015 < C <= 0,29

- SGH (Système Général Harmonisé)

\* SGH02 \* Liq. infl. 3 - H226

\* SGH07 \* STOT un. 3. - H336

- Divers :

Valeurs limites d'exposition

V.L.E. (ou V.L.C.T) ppm = 150 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m³ = 713 - V.M.E ppm = 200 - V.M.E mg/m³ = 950

• sel de polyamineamides

- Conc. (% pds) :Conc. (% pds) : % 0,0015 < C <= 0,29

- SGH (Système Général Harmonisé)

\* SGH07 \* Irr. cut. 2 - H315

• éthylbenzène

- N° Id: 601-023-00-4 - N° CE: 202-849-4 - N° CAS: 100-41-4

- Conc. (% pds) :Conc. (% pds) : % 0,0015 < C <= 0,29

- SGH (Système Général Harmonisé)

\* SGH02 \* Liq. infl. 2 - H225

\* SGH07 \* Tox. aiguë 4 - H332

\* SGH08 \* STOT rép. 2 - H373 \* Tox. asp. 1 - H304

- Divers :

Valeurs limites d'exposition

V.L.E. (ou V.L.C.T) ppm = 100 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m³ = 442 - V.M.E ppm = 200 - V.M.E mg/m³ = 884

• propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol

- N° Id: 603-117-00-0 - N° CE: 200-661-7 - N° CAS: 67-63-0

- Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119457558-25-xxxx

- Conc. (% pds) :Conc. (% pds) : % 0,0015 < C <= 0,29

- SGH (Système Général Harmonisé)

\* SGH02 \* Liq. infl. 2 - H225

\* SGH07 \* STOT un. 3. - H336 \* Irr. oc. 2 - H319

- Divers :

DNEL / Travailleurs / Inhalation / Effets systémiques, à long terme = 500 mg/m³

DNEL / Travailleurs / Cutanée / Effets systémiques, à long terme = 888 mg/kg

PNEC / Eau marine = 140.9 mg/l

PNEC / Eaux douces = 140.9 mg/l

DL50 / Cutanée / Lapin = 13900 mg/kg

DL50 / Orale / Rat = 5840 mg/kg

CL50 / Inhalation (vapeurs) / 6h / Rat = >25000 mg/l

CL50 / Toxicité aiguë - aquatique / 96h / Poissons = 9640 mg/l

CL50 / Toxicité aiguë - aquatique / 24h / Daphnia magna = 9714 mg/l

Valeurs limites d'exposition

V.L.E. (ou V.L.C.T) ppm = 250 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m³ = 650

• butanone; méthyléthylcétone

- N° Id: 606-002-00-3 - N° CE: 201-159-0 - N° CAS: 78-93-3

- Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119457290-43-xxxx

- Conc. (% pds) :Conc. (% pds) : % 0,0015 < C <= 0,29

- SGH (Système Général Harmonisé)

\* SGH02 \* Liq. infl. 2 - H225

\* SGH07 \* STOT un. 3. - H336 \* Irr. oc. 2 - H319

- Divers :

DNEL / Travailleurs / Inhalation = 600 mg/m³

DNEL / Travailleurs / Cutanée = 1161 mg/kg

PNEC / Eaux douces = 55.8 mg/l

PNEC / Eau marine = 55.8 mg/l

DL50 / Cutanée / Lapin = 6400-8000 mg/kg

DL50 / Orale / Rat = 3300 mg/kg

CL50 / 96h / Poissons = 2293 mg/l

CE50 / 48h / Daphnia magna = 308 mg/l

CEr50 / 96h / Pseudokirchneriella subcapita = 2029 mg/l

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## AEROSOL VERNIS CUIVRE - CUIVRE NATUREL

Version:4

Date de révision:06/10/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

Valeurs limites d'exposition

V.L.E. (ou V.L.C.T) ppm = 200 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m<sup>3</sup> = 600 - V.M.E ppm = 300 - V.M.E mg/m<sup>3</sup> = 900

- 2-méthylpropane-1-ol; isobutanol
- N° Id: 603-108-00-1 - N° CE: 201-148-0 - N° CAS: 78-83-1
- Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 0,0015 < C ≤ 0,29
- SGH (Système Général Harmonisé)
- \* SGH02 \* Liq. infl. 3 - H226
- \* SGH07 \* STOT un. 3. - H336 - H335 \* Irr. cut. 2 - H315
- \* SGH05 \* Lés. oc. 1 - H318
- Divers :

Valeurs limites d'exposition

V.L.E. (ou V.L.C.T) ppm = 50 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m<sup>3</sup> = 152

Les libellés des phrases sont mentionnés à la rubrique 16.

### 4. PREMIERS SECOURS

4. 1. Description des mesures de premiers secours:

- |                                 |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 1. 1. Conseils généraux:     | En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).                                                                                    |
| 4. 1. 2. Inhalation:            | - Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée et si nécessaire appeler un médecin.<br>- Respiration artificielle et/ou oxygène si nécessaire. |
| 4. 1. 3. Contact avec la peau:  | - Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.<br>- Laver au savon avec une grande quantité d'eau.<br>- Si l'irritation de la peau persiste, consulter un médecin.              |
| 4. 1. 4. Contact avec les yeux: | - Laver abondamment à l'eau (pendant 20 minutes minimum) en gardant les yeux grands ouverts et en retirant les verres de contact souples, puis se rendre immédiatement chez un médecin.       |
| 4. 1. 5. Ingestion:             | - NE PAS faire vomir.<br>- Rincer la bouche, ne rien faire boire, calmer la victime, et la conduire immédiatement à la clinique ou chez le médecin.                                           |

4. 2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

- |                                 |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 2. 1. Inhalation:            | Irrite l'appareil respiratoire et peut provoquer des maux de gorge et déclencher une toux.                                                                                                           |
| 4. 2. 2. Contact avec la peau:  | Des composants du produit peuvent être absorbés à travers la peau.<br>Des contacts fréquents ou prolongés peuvent dégraisser ou dessécher la peau, conduisant à une incommodité ou à des dermatites. |
| 4. 2. 3. Contact avec les yeux: | irritation légère des yeux (douleur, rougeur)                                                                                                                                                        |
| 4. 2. 4. Ingestion:             | Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.<br>Peut entraîner: oedème pulmonaire, difficulté sérieuse de respiration, vertiges             |

4. 3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :

Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.

### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- |                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 1. Moyens d'extinction: | poudre chimique sèche, mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), eau pulvérisée, sable, terre. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## AEROSOL VERNIS CUIVRE - CUIVRE NATUREL

Version:4

Date de révision: 06/10/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:    | Danger d'explosion des vapeurs.<br>Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et se répandent sur le sol.<br>En cas de feu le produit se décompose en: oxydes de carbone (CO et CO2) et fumées.<br>Voir la rubrique 11 en ce qui concerne la toxicité du produit et la rubrique 10 en ce qui concerne la stabilité et réactivité du produit. |
| 5. 3. Conseils aux pompiers:                                           | Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. 4. Méthode(s) spéciale(s):                                          | Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. 5. Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: | Ne pas utiliser un jet d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: | Evacuer le personnel vers un endroit sûr.<br>Tenir à l'écart de toute source d'ignition.<br>Etre vigilant à un retour de flamme possible.<br>Assurer une ventilation adéquate.<br>Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.<br>Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.                                                                                                    |
| 6. 2. Précautions pour la protection de l'environnement:                           | Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque.<br>Endiguer et contenir le produit renversé.<br>Ne pas permettre la pénétration dans les canalisations d'eau et égouts car cela créera un risque d'explosion. Si cela se produit avertir immédiatement les autorités locales.<br>Eviter la contamination des eaux souterraines.<br>Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets résultant du nettoyage. |
| 6. 3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:                         | Écoper ou pomper le liquide le plus rapidement possible à l'aide d'une pompe antidéflagrante ou à main. Mettre le liquide recueilli dans un récipient adéquat.<br>Éponger avec un produit absorbant inerte (par exemple du sable, de la sciure, un agglomérant universel, un gel de silice).<br>Collecter dans des récipients appropriés et fermés pour élimination.<br>Éliminer comme un déchet dangereux.                       |
| 6. 4. Référence à d'autres rubriques:                                              | Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. 1. Manipulation:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. 1. 1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:                  | Éviter tout contact avec les yeux et la peau et ne pas respirer les vapeurs et brouillards.<br>Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où l'on utilise le produit.<br>Douche, bain oculaire, et point d'eau à proximité.<br>Porter un équipement de protection individuel (voir rubrique 8 ).<br>Pulvériser par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée.<br>Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| 7. 1. 2. Mesure(s) d'ordre technique:                                              | Appareils électriques et éclairages antidéflagrants avec terre.<br>Eviter les décharges d'électricité statique.<br>Ventilation le long du sol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. 2. Stockage:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. 2. 1. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités: | Conserver hors de la portée des enfants.<br>Conserver à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.<br>Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.<br>Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.                                                                                                                                                                     |
| 7. 2. 2. Mesure(s) d'ordre technique:                                              | Sol incombustible et imperméable formant cuvette de rétention.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. 2. 3. Condition(s) de stockage:                                                 | Conserver dans l'emballage d'origine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. 2. 4. Type de matériaux à utiliser                                              | de même nature que celui d'origine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## AEROSOL VERNIS CUIVRE - CUIVRE NATUREL

Version:4

Date de révision:06/10/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

pour l'emballage / conteneur:

7. 3. Utilisation(s) finale(s)  
particulière(s):

Pas d'information disponible au sujet du produit.

### 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8. 1. Paramètres de contrôle:

8. 1. 1. Limite(s) d'exposition:

- acétate d'éthyle :  
V.L.E (ou V.L.C.T) ppm = 400 - V.L.E (ou V.L.C.T) mg/m<sup>3</sup> = 1440
- acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle :  
V.L.E (ou V.L.C.T) ppm = 50 - V.L.E (ou V.L.C.T) mg/m<sup>3</sup> = 275 - V.M.E ppm = 100 - V.M.E mg/m<sup>3</sup> = 550
- acétate de n-butyle :  
V.L.E (ou V.L.C.T) ppm = 150 - V.L.E (ou V.L.C.T) mg/m<sup>3</sup> = 713 - V.M.E ppm = 200 - V.M.E mg/m<sup>3</sup> = 950
- éthylbenzène :  
V.L.E (ou V.L.C.T) ppm = 100 - V.L.E (ou V.L.C.T) mg/m<sup>3</sup> = 442 - V.M.E ppm = 200 - V.M.E mg/m<sup>3</sup> = 884
- propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol :  
V.L.E (ou V.L.C.T) ppm = 250 - V.L.E (ou V.L.C.T) mg/m<sup>3</sup> = 650
- butanone; méthyléthylcétone :  
V.L.E (ou V.L.C.T) ppm = 200 - V.L.E (ou V.L.C.T) mg/m<sup>3</sup> = 600 - V.M.E ppm = 300 - V.M.E mg/m<sup>3</sup> = 900
- 2-méthylpropane-1-ol; isobutanol :  
V.L.E (ou V.L.C.T) ppm = 50 - V.L.E (ou V.L.C.T) mg/m<sup>3</sup> = 152

8. 2. Contrôles de l'exposition:

8. 2. 1. Contrôles techniques  
appropriés:

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

8. 2. 2. Protection des yeux:

lunettes de sécurité ou écran facial

8. 2. 3. Protection des voies  
respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. (appareil respiratoire avec filtre A )

8. 2. 4. Protection des mains:

gants en caoutchouc nitrile

8. 2. 5. Protection de la peau et du  
corps:

tablier et bottes résistants aux solvants

8. 3. Contrôles d'exposition liés à la  
protection de l'environnement:

Pas d'information disponible au sujet du produit.

8. 4. Mesure(s) d'hygiène:

Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant le travail.  
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.  
Tenir l'atelier le plus propre et le mieux en ordre possible.

### 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9. 1. Informations sur les propriétés  
physiques et chimiques essentielles:

9. 1. 1. Etat physique:

liquide

9. 1. 2. Couleur:

cuivre

9. 1. 3. Odeur:

éthérée

9. 1. 4. Point de fusion / point de  
congélation:

Pas d'information disponible au sujet du produit.

9. 1. 5. Point d'ébullition ou point

Non déterminé.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## AEROSOL VERNIS CUIVRE - CUIVRE NATUREL

Version:4

Date de révision:06/10/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:

- |                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 9. 1. 6. Inflammabilité:                                     | un produit très inflammable                       |
| 9. 1. 7. Limites inférieure et supérieure d'explosion:       | Non applicable.                                   |
| 9. 1. 8. Point d'éclair:                                     | < 0°C                                             |
| 9. 1. 9. Température d'auto-inflammation:                    | Pas d'information disponible au sujet du produit. |
| 9. 1. 10. Température de décomposition:                      | Pas d'information disponible au sujet du produit. |
| 9. 1. 11. PH:                                                | Non déterminé.                                    |
| 9. 1. 12. Solubilité:                                        | soluble dans la plupart des solvants organiques   |
| 9. 1. 13. Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log): | Pas d'information disponible au sujet du produit. |
| 9. 1. 14. Pression de vapeur:                                | Pas d'information disponible au sujet du produit. |
| 9. 1. 15. Densité de vapeur relative:                        | Pas d'information disponible au sujet du produit. |
| 9. 1. 16. Densité et / ou densité relative:                  | ND                                                |
| 9. 1. 17. Caractéristiques des particules:                   | Pas d'information disponible au sujet du produit. |
| 9. 1. 18. Viscosité cinématique:                             | Non déterminé.                                    |
| 9. 2. Autres informations:                                   |                                                   |

### 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- |                                              |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. 1. Réactivité:                           | Pas d'information disponible au sujet du produit.                                                                                                      |
| 10. 2. Stabilité chimique:                   | Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.                                                                  |
| 10. 3. Possibilité de réactions dangereuses: | Pas d'information disponible au sujet du produit.                                                                                                      |
| 10. 4. Conditions à éviter:                  | Ne pas exposer à des températures supérieures à 40 °C<br>Éviter toute source d'ignition.                                                               |
| 10. 5. Matières incompatibles:               | Tenir à l'écart d'agents oxydants et de matériaux fortement acides ou alcalins afin d'éviter des réactions exothermiques.                              |
| 10. 6. Produits de décomposition dangereux:  | En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone. |

### 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. 1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008: |                                                                                                                                                                                     |
| 11. 1. 1. Information(s) générale(s):                                                                  | Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.<br>Un examen médical périodique est recommandé. Sa fréquence est fonction du temps et de l'importance de l'exposition. |
| 11. 1. 2. Inhalation:                                                                                  | voir rubrique n° 3                                                                                                                                                                  |
| 11. 1. 3. Contact avec la peau:                                                                        | voir rubrique n° 3                                                                                                                                                                  |
| 11. 1. 4. Contact avec les yeux:                                                                       | voir rubrique n° 3                                                                                                                                                                  |
| 11. 1. 5. Ingestion:                                                                                   | voir rubrique n° 3                                                                                                                                                                  |

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## AEROSOL VERNIS CUIVRE - CUIVRE NATUREL

Version:4

Date de révision:06/10/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

11. 2. Informations sur les autres dangers: Pas d'information disponible au sujet du produit.

### 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12. 1. Toxicité: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

12. 2. Persistance et dégradabilité: Pas d'information disponible au sujet du produit.

12. 3. Potentiel de bioaccumulation: Pas d'information disponible au sujet du produit.

12. 4. Mobilité dans le sol: Pas d'information disponible au sujet du produit.

12. 5. Résultats des évaluations PBT et vPvB: Conformément à l'annexe XIII du règlement CE n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH) : le produit ne contient pas de substance satisfaisant au critère PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) ou au critère vPvB (très persistant et très bioaccumulable).

12. 6. Propriétés perturbant le système endocrinien: Pas d'information disponible au sujet du produit.

12. 7. Autres effets néfastes: Pas d'information disponible au sujet du produit.

### 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13. 1. Méthodes de traitement des déchets: Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux.  
Ne pas jeter les déchets à l'égout.  
Ne pas percer ou brûler même après usage.  
Si le recyclage n'est pas possible, éliminer en suivant les règlements locaux concernant l'élimination des déchets.

13. 2. Emballages contaminés: Les emballages souillés ne peuvent pas être traités comme des déchets ordinaires.

### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14. 1. Information(s) générale(s): Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.

14. 2. Numéro ONU ou numéro d'identification: 1950

14. 2. 1. Désignation officielle de transport de l'ONU: UN 1950=AEROSOLS inflammables

14. 3. Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE ADR/RID):

14. 3. 1. Classe(s) de danger pour le transport: 2.1

14. 3. 2. Code TREM-CARD: 5F

14. 3. 3. Etiquettes ADR/RID: 2.1

14. 3. 4. Code de restriction en tunnels: D/E

14. 4. Voies maritimes (IMDG):

14. 4. 1. Classe: 2.1

14. 4. 2. N° FS: F-D, S-U

14. 4. 3. Etiquette(s) IMDG: E0

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## AEROSOL VERNIS CUIVRE - CUIVRE NATUREL

Version:4

Date de révision:06/10/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

### 14. 5. Voies aériennes (ICAO/IATA):

14. 5. 1. ICAO/IATA classe: 2.1

14. 6. Dangers pour l'environnement: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

14. 7. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: -

14. 8. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI: Non applicable.

## 15. INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

15. 1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement: Informations relatives à l'emballage voir rubrique 2. Réalisé conformément au règlement n°1272/2008 et ses modifications

15. 2. Évaluation de la sécurité chimique: Pas d'évaluation de la sécurité chimique réalisée sur les mélanges.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

16. 1. Législation(s) suivie(s): Cette fiche de données de sécurité répond au règlement (CE) 1907/2006 - 1272/2008 avec ses modifications et adaptations.

16. 2. Texte complet des phrases dont le n° figure en rubrique 3:

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H335-H336 Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H331 Toxique par inhalation.  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H332 Nocif par inhalation.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
H312 Nocif par contact cutané.  
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée <indiquer la voie d'exposition>.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.

16. 3. Avis ou remarques importantes: Les informations données dans cette fiche de données sécurité sont basées sur l'état des connaissances actuelles en notre possession et notre expérience.  
Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs.  
Aucune responsabilité ne sera acceptée (sauf spécifiée par une loi) survenant suite à l'utilisation de l'information reprise dans cette fiche de données de sécurité.

16. 4. Restrictions: Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et peut ne pas être valable en combinaison avec d'autre(s) produit(s).

### 16. 5. Historique:

16. 5. 1. Date de la première édition: 04/12/2019

16. 5. 2. Date de la révision précédente: 01/12/2021

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## AEROSOL VERNIS CUIVRE - CUIVRE NATUREL

**Version:4**

**Date de révision:06/10/2022**

**RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 16. 5. 3. Date de révision: | 06/10/2022 |
| 16. 5. 4. Version:          | 4          |
| 16. 6. Réalisé par:         | N.TISSIER  |
|                             |            |