



IONISATEUR



Définition produit

Protège ravive et entretien les sols anciens. Patine cirée. Emulsion Acrylique Métallisée.

Émulsion auto brillante protectrice, anti-dérapante à brillant direct pour carrelages, tomettes, ardoise, grès, pierre naturelle, cérame, pare feuille, résiste aux traces noires et aux rayures. Véritable protection totale et durable laissant une patine satinée sur tous les carrelages anciens ou modernes.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

1. Décaper votre sol de toutes traces d'anciennes cires à l'aide du **Décrassant Sols Carrelés**. Essorer, rincer à l'eau claire et laisser sécher.
2. Appliquer avec une toile à laver.
3. Laisser sécher environ 20 minutes, l'aspect ciré apparaît seul.
4. Recommandations : Pour les sols très poreux, il est recommandé de mettre une 1ère couche diluée et ensuite une 2ème couche pure à 3 heures d'intervalle.
5. Entretien courant : lavage ou balayage humide. Laisser sécher l'émulsion au minimum 12 heures avant de laver avec des détergents ou entretenir au **SAVON NATUREL** avec un balai à franges humide. Condition d'application : Température supérieure à 10 °C et inférieure à 30°C. Hygrométrie inférieure à 85%.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



IONISATEUR



LIANT	Solution de polyéthylènes émulsionnés.
ASPECT	Patine cirée
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1.03
RENDEMENT	30 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	1L – 5L
COV (2010)	0 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 10i
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Ionisateur 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillerie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •